

Zalievací tmel Pourable Sealer S-10 (Zložky A a B)

1. Popis

Pourable Sealer je dvojzložkový tmel určený na utesnenie malých rúrkových prestupov, skupín rúrok, nosníkov v tvare I a iných, spôsobom na prestupy.

2. Príprava

Plochy, na ktoré sa bude tmel aplikovať, musia byť čisté, suché a nesmie na nich byť voľný materiál, olej, tuk alebo iné znečisťujúce látky. Pokiaľ bol tmel dlhšiu dobu vystavený teplotám nižším ako 15 °C, pred aplikáciou ho dajte do miestnosti s izbovou teplotou.

3. Aplikácia

Po príprave kapsy podľa detailov Firestone nalejte časť B do časti A a dôkladne premiešajte pomocou vrtačky s miešacím nadstavcom. Miešajte tak dlho, pokiaľ materiál nemá rovnomernú čiernu farbu. Pokiaľ materiál obsahuje čierne pruhy, miešanie by malo pokračovať. Miešajte tak, aby sa úplne premiešal aj materiál na dne a na stranách. Premiešaný tmel opatrne nalejte do kapsy na prestup. Kapsu naplňte tmelom tak, aby sa vytvorila strieška a voda z kapsy stekala.

4. Pokrytie

Zmes časti A a B použite k vyplneniu objemu 3375 cm³ (napr. jedenkrát 15 x 15 x 15 cm³ alebo 3krát 15 x 15 x 5 cm³. Minimálna hrúbka je 50 mm. Riedenie nie je dovolené.

5. Vlastnosti

Technické	■ Základ	Polyuretán
	■ Farba	Čierna (zmiešaný) / časť A : svetlo šedá / časť B : čierna
	■ Rozpúšťadlá	Žiadne
	■ Pevné látky (%)	100
	■ Viskozita (cp)	Časť A : 250,000 - 325,000 / časť B : riedka, voľne tečúca
	■ Hustota	Časť A : 1.25 / časť B : 1.14
	■ Bod vzplanutia (°C)	Časť A : 185 / časť B : 218
	■ Doba spracovateľnosti	Max. 30 minút - zmiešané pri 22°C

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania

Balenie: 4 x 1 galón / kartón

Skladovanie: V chlade a suchu. Skladujte v originálnom neotvorenom balení pri teplotách medzi 15 °C a 25 °C. Materiál nevystavujte priamemu slnku, pokiaľ nie je pripravený na aplikáciu.

Doba skladovania: 12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Doba skladovania sa skracuje, ak je materiál vystavený zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostné opatrenia

Počas skladovania a použitia nesmie prísť do styku s ohňom a otvoreným plameňom. Pri používaní nefajčite. Materiál je určený iba pre profesionálne použitie. Používajte ho iba v dobre vetraných priestoroch. Chráňte kožu a oči pred kontaktom s týmto materiálom. Tmel Pourable Sealer sa obzvlášť ťažko odstraňuje. Počas miešania a dávkovania tmelu sa odporúča použitie rukavíc na jedno použitie. Počas miešania a aplikácie sa musia nosiť ochranné okuliare. Informácie získate z Bezpečnostného listu výrobku. Materiál nesmie byť kontaminovaný vlhkosťou. Styk s vodou môže v uzavretej nádobe vytvoriť explozívny tlak. Odporúčané čistiadlo je minerálny lieh, ťažký benzín alebo petrolej.