

Krycí pás QuickSeam Batten Cover Strip

1. Popis

Pás Firestone QuickSeam Batten Cover Strip je 152 mm (6'') široký, polovulkanizovaný pás s nalamínovanou vulkanizovanou butylovou páskou. Tento pás je určený na zakrývanie a utesňovanie kotviacich páskov podľa požiadaviek na mechanicky kotvený systém Firestone.

2. Príprava

Plochy membrány RubberGard EPDM a kotviace komponenty v oblasti spojovania musia byť ošetrované náterom QuickPrime Plus naneseným nástrojmi QuickScrubber alebo QuickScrubber Plus. Použitie iných produktov nie je dovolené. Pokiaľ bol pás dlhšiu dobu vystavený teplotám pod 15 °C, pred použitím ho dajte do miestnosti s izbovou teplotou.

3. Aplikácia

Pás inštalujte iba v jednom smere, t.j. neprechádzajte z horizontálneho smeru na vertikálny. Konkrétne inštrukcie k inštalácii nájdete v návode Firestone.

4. Pokrytie

Podľa dĺžky kotviaceho pásu, ktorý má byť zakrytý. Na koncoch by mal pás presahovať min. o 75 mm. Nastavovanie krycej pásky si vyžaduje presah 25 mm a kryciu záplatu.

5. Vlastnosti

Technické	EPDM Flashing	QuickSeam Páska
■ Základ	EPDM	Gumový polymér
■ Farba	Čierna	Čierna
■ Rozpúšťadlá	Žiadne	Žiadne
■ Pevné látky (%)	100	100
■ Stav	Polovulkanizovaný	Vulkanizovaný
■ Hrúbka (mm)	1.02	0.88
■ Šírka (mm)	152	156

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania

Balenie: role po 30,5 m, 2 role na kartón

Pozn.: Drôtenky QuickScrubber alebo QuickScrubber Plus a rukoväte sú v každom kartóne. Množstvo sa mení podľa produktu QuickSeam.

Skladovanie: Skladujte v originálnom neotvorenom balení pri teplotách medzi 15 °C a 25 °C. Materiál nevystavujte priamemu slnku, pokiaľ nebude pripravený na aplikáciu.

Doba skladovania: 12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Na každej roli nájdete dátum výroby. Doba skladovania sa skracuje, ak je materiál vystavený zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostné opatrenia

Vid' informácie v Bezpečnostnom liste výrobku.