

Ukončovací profil Termination Bar

1. Popis

Profil Termination Bar je určený na ukončenie strešnej membrány RubberGard EPDM na hladkých stenách pri všetkých systémoch Firestone.

2. Príprava

Pred inštaláciou musí byť podklad pevný, suchý a nesmie na ňom byť prach, nečistoty, olej a iné znečisťujúce látky. Plochy steny nad ukončovacím profilom musia byť vodotesné.

V prípade, že je treba robiť úpravy profilu na stavbe, odstráňte všetky ostré hrany a upracte prípadné piliny po odrezávaní.

3. Aplikácia

Na koniec lemovania naneste tmel Firestone Water Block. Ukotvite ukončovací profil cez dopredu prerazené otvory pomocou príslušných vrutov s rozmiestnením, ktoré zabezpečí dobré a pevné pritlačenie na tmel. Odstráňte presahujúci lemovací materiál nad lištou a do kanálku naneste tmel Lap Sealant. Konkrétne informácie nájdete v špecifikácii a detailoch Firestone.

4. Spotreba

Podľa dĺžky detailu.

5. Vlastnosti

Technické	■ Materiál	hliník odolný voči korózii
	■ Dĺžka (m)	3.05
	■ Šírka (mm)	27.4
	■ Hrúbka (mm)	2.2
	■ Otvory (mm)	7.1 x 9.9 štrbinové otvory v 100 mm rozstupoch

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania

Balenie: 50 ks / kartón (152,4 m).

Skladovanie: Skladujte v neotvorenom balení chránenom pred vplyvmi počasia.

Doba skladovania: Neobmedzená pri správnom skladovaní.