

# Utesňovací tmel Water Block Seal (S-20)

## 1. Popis

Tmel Water Block Seal vytvára vodotesné spojenia pri stlačení pri vpustiach, bočných vpustiach, ukončeníach na atike a ostatných detailoch systému.

## 2. Príprava

Plochy, na ktoré sa bude tmel aplikovať, musia byť čisté, suché a nesmú na nich byť úlomky betónu, malty, neznámych materiálov a iných znečisťujúcich látok. Pokiaľ bol tmel vystavený nižším teplotám ako 15 °C, pred aplikáciou ho dajte do miestnosti s izbovou teplotou.

## 3. Aplikácia

Tmel sa nanáša pištoľou na kartuše na určené miesto a vystaví sa súvislému tlaku.

## 4. Výdatnosť

3 bm na tubu alebo 4 vpuste na tubu. Riedenie nie je dovolené.

## 5. Vlastnosti

Technické	■ Základ	Butylová guma
	■ Farba	Šedá
	■ Rozpúšťadlá	Heptan
	■ Pevné látky	86%
	■ Viskozita (26°C) (cp)	1.600.000 +/- 300.000
	■ Hustota	1.33
	■ Bod vzplanutia (°C)	-10

## 6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania

**Balenie:** 25 túb / kartón

**Skladovanie:** V suchu a čistote. Skladujte v originálnom neotvorenom balení pri teplotách medzi 15 °C a 25 °C. Materiál nevystavujte priamemu slnku, pokiaľ nebude pripravený na aplikáciu.

**Doba skladovania:** 12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Doba skladovania sa skracuje, ak je materiál vystavený zvýšeným teplotám.

## 7. Bezpečnostné opatrenia

Materiál je horľavý. Chráňte ho pred zdrojmi ohňa. Pri používaní nefajčite. Materiál je určený iba pre profesionálne použitie. Používajte ho iba v dobre vetraných priestoroch. Chráňte kožu a oči pred kontaktom s týmto materiálom. Informácie získate z Bezpečnostného listu výrobku. Chráňte pred deťmi. Odporúčaným čističom je minerálny lieh, ťažký benzín alebo petrolej.